

Un Nouveau Poêle aux Granules

## En **3** Étapes Faciles



**1** Choisissez votre **Poêle**

**2** Choisissez votre **Système d'Évacuation**

**3** Achetez votre **Protecteur de Plancher**

Évacuation/Protecteur de Plancher

### Ensemble d'Évacuation Extérieure



Requis pour toutes les maisons mobiles et usinées ou dans les cas de pression négative dans la maison. Connectez simplement à l'appareil.

### Adaptateur d'Évacuation Arrière avec Porte de Nettoyage



Pour une meilleure connexion sans fuite et un nettoyage facile et rapide du conduit d'évacuation.

### Sortie d'Évacuation Courte à 90° Avec Nettoyage



Pour les endroits difficilement accessibles et une connexion rapide et facile des conduits toujours avec la porte de nettoyage.

### Évacuation Arrière avec Écran et Porte de Nettoyage



Connexions d'évacuation sans souci de fuites et à nettoyage facile avec porte de nettoyage.

### Adaptateur d'Évacuation 3" ou 4" Décalé



La sortie standard de 3 pouces de l'appareil peut facilement s'adapter à une sortie d'évacuation de 4 pouces pour satisfaire vos besoins.

### Adaptateur de Dessus 3" ou 6"



Connecter la sortie standard de 3 pouces de l'appareil à un tuyau de poêle de 6 pouces existant est rapide et sans souci de fuites.

### Protecteur de Plancher



Les protecteurs de plancher sont conçus pour protéger le plancher autour du foyer et doivent être utilisés lors de l'installation d'un poêle sur une surface combustible.



**heatilator**  
**ECOCHOICE™**

Poêles aux granules

## Rapport Qualité-Prix et Fiabilité L'avantage Eco-Choice

Les poêles aux granules Heatilator® Eco-Choice™ combinent la fiabilité et le rapport qualité-prix d'une marque que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance dans le domaine des foyers. Au moyen d'une technologie simple et facile à utiliser et à entretenir, les poêles Heatilator Eco-Choice offrent une chaleur propre et efficace. Un design simple et une qualité que vous pouvez voir et sentir font de ces appareils au bois l'idéal pour dégager chaleur et confort dans toutes les pièces.

## Économisez de l'argent tout en étant « vert »

Réduisez votre facture de chauffage et vivez plus « vert » en utilisant des combustibles renouvelables. Les granules sont le combustible de biomasse le plus propre sur le marché. Les poêles aux granules Eco-Choice possèdent de grandes trémies permettant d'entreposer une grande quantité de granules, de grands bacs à cendres et un dessous à ouverture complète pour un entretien facile.

## Facile à utiliser et à entretenir

Les poêles et encastrables au bois Eco-Choice offrent une large ouverture de porte avec levier unique et un système de nettoyage à l'air pour garder le hublot propre. Le système de secondaire de combustion permet d'obtenir une combustion plus écologique et moins d'entretien.

## C'est un Heatilator

Fabriqué aux États-Unis par le leader mondial de l'industrie du foyer depuis 1927 — connu pour le rapport qualité-prix et la fiabilité.



### PS35 poêle aux granules

- 34,000 BTU/heure
- Capacité de chauffage de 1,500 - 2,000 pi. carrés<sup>1</sup>
- Efficacité de 78%
- Allumage automatique contrôlé par thermostat
- 1 trémie à capacité d'un sac
- Approuvé pour les maisons mobiles

PS35 Spécifications	
<b>Largeur</b>	22-1/4"
<b>Hauteur</b>	31-3/4"
<b>Profondeur</b>	24-13/16"
<b>Poids</b>	210 lb
<b>Taux de Combustion</b>	4.1 lb/heure
<b>Capacité de la Trémie</b>	45 lb
PS35 Dégagements — Dos Droit Contre Mur	
<b>Du Mur Arrière au Poêle</b>	2"
<b>Du Mur Latéral au Poêle</b>	14"
PS35 Dégagements – Installation en Coin	
<b>Des Murs au Poêle</b>	2"



### PS50 poêle aux granules

- 43,000 BTU/heure
- Capacité de chauffage 1,800 à 2,500 pi. carrés<sup>1</sup>
- Efficacité 78%
- Auto allumage contrôlé par thermostat
- Trémie à capacité de 2 sacs
- Approuvé pour les maisons mobiles

PS50 Spécifications	
<b>Largeur</b>	24-1/4"
<b>Hauteur</b>	35-3/4"
<b>Profondeur</b>	28-5/16"
<b>Poids</b>	240 lb
<b>Taux de Combustion</b>	5.8 lb/heure
<b>Capacité de la Trémie</b>	80 lbs
PS50 Dégagements - Dos Droit Contre Mur	
<b>Du Mur Arrière au Poêle</b>	2"
<b>Du Mur Latéral au Poêle</b>	14"
PS50 Dégagements – Installation en Coin	
<b>Des Murs au Poêle</b>	2"



### CAB50 poêle aux granules

- 43,000 BTU/heure
- Capacité de chauffage 1,800 à 2,500 pi. carrés<sup>1</sup>
- Efficacité 78%
- Auto allumage contrôlé par thermostat
- Trémie à capacité de 2 sacs
- Approuvé pour les maisons mobiles

CAB50 Spécifications	
<b>Largeur</b>	23-3/4"
<b>Hauteur</b>	36-1/2"
<b>Profondeur</b>	25-7/8"
<b>Poids</b>	266 lb
<b>Taux de Combustion</b>	5.8 lb/heure
<b>Capacité de la Trémie</b>	120 lb
CAB50 Dégagementsss - Dos Droit Contre Mur	
<b>Du Mur Arrière au Poêle</b>	2"
<b>Du Mur Latéral au Poêle</b>	14"
CAB50 Dégagements – Installation en Coin	
<b>Des Murs au Poêle</b>	2"

Votre détaillant Heatilator Eco-Choice est:

## Garantie limitée†

Heatilator Eco-Choice offre une garantie de 5 ans sur les plus importants aspects : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

<sup>1</sup> Veuillez consulter votre détaillant autorisé Heatilator Eco-Choice local pour obtenir de l'aide afin de déterminer quel produit répond le mieux à vos besoins en fonction du climat et de l'efficacité énergétique de votre résidence.

<sup>2</sup> Pour des détails complets sur la garantie, consultez votre détaillant Heatilator Eco-Choice.

Veuillez vous référer au guide d'installation pour les spécifications détaillées sur l'installation de ce produit. Heatilator Eco-Choice se réserve le droit de modifier ses produits périodiquement. L'apparence de la flamme et des braises peut varier en fonction du type de combustible et de la configuration de la ventilation utilisés. La densité du combustible et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie. Les surfaces du poêle et de l'encastrable deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de sérieuses brûlures. Demeurez à une distance sécuritaire.

Pour en savoir plus, visitez : [www.fireplaces.com/fireplacesafety](http://www.fireplaces.com/fireplacesafety)